

DIGITÁLNÍ MIKROMETRY

150 - 300 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: DIN 863
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ vřetenø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ měřicí doteky z tvrdokovu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla



Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Číslicový krok (mm)	Přesnost	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4143-175	150 - 175	0,001	DIN 863	150	<input checked="" type="checkbox"/>
4143-200	175 - 200	0,001	DIN 863	175	<input checked="" type="checkbox"/>
4143-225	200 - 225	0,001	DIN 863	200	<input checked="" type="checkbox"/>
4143-250	225 - 250	0,001	DIN 863	225	<input checked="" type="checkbox"/>
4143-275	250 - 275	0,001	DIN 863	250	<input checked="" type="checkbox"/>
4143-300	275 - 300	0,001	DIN 863	275	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4143-175-**KP**)