

MIKROMETRY

NA 3 BŘITÉ NÁSTROJE - Ø1 - Ø 95 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ měřicí doteky z tvrdokovu
- ▶ pevné doteky pod úhlem 60°
- ▶ vřeteno Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehťáčkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla



Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4156-A3-015	1 - 15	0,01	0,005	Ø 1	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-020	5 - 20	0,01	0,005	Ø 5	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-035	20 - 35	0,01	0,006	Ø 20	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-050	35 - 50	0,01	0,006	Ø 35	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-065	50 - 65	0,01	0,007	Ø 50	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-080	65 - 80	0,01	0,007	Ø 65	<input checked="" type="checkbox"/>
4156-A3-095	80 - 95	0,01	0,008	Ø 80	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč číslo **-KP** (např. 4156-A3-015-**KP**)