

# DIGITÁLNÍ MIKROMETRY

## IP65 - SE STOUPÁNÍM VŘETENA 2 mm - do 100 mm

TORQARD

### Základní charakteristika:

- ▶ **ochrana IP65**
- ▶ přesnost: DIN 863
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ vřeteno Ø 6,5 mm **se stoupáním 2,0 mm** a aretací
- ▶ s řehačkou v bubínku pro konstantní měřicí sílu
- ▶ měřicí doteky z tvrdokovu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla



Ochrana proti  
tryskající vodě  
ve všech úhlech  
(NELZE ponořit)



Posuv vřetena  
**2 mm / otáčku**

Objednací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Číslkový krok (mm)	Přesnost	Nastavovací měrka (mm)	Standardní položka
4144-025	<b>0 - 25</b>	0,001	DIN 863	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4144-050	<b>25 - 50</b>	0,001	DIN 863	25	<input checked="" type="checkbox"/>
4144-075	<b>50 - 75</b>	0,001	DIN 863	50	<input checked="" type="checkbox"/>
4144-100	<b>75 - 100</b>	0,001	DIN 863	75	<input checked="" type="checkbox"/>

### KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4144-025-**KP**)