


▶ TRÍDOTEKOVÉ DUTINOMĚRY

DIGITÁLNÍ - JEDNOTLIVÉ - Ø 100 - Ø 300 mm

TORQARD




Pro slepé
i průchozí otvory



A

měřící doteky
z tvrdokovu



FUNKCE:
ON/O - mm/in -
ABS - HOLD - PRESET

Objednací číslo	Rozsah měření (mm)	Číslicový krok (mm)	Přesnost (mm)	A (mm)	Max. hloubka měření (mm)	Standardní položka
4166-100-125	Ø 100 - 125	0,001	0,006	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-125-150	Ø 125 - 150	0,001	0,006	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-150-175	Ø 150 - 175	0,001	0,007	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-175-200	Ø 175 - 200	0,001	0,007	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-200-225	Ø 200 - 225	0,001	0,008	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-225-250	Ø 225 - 250	0,001	0,008	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-250-275	Ø 250 - 275	0,001	0,009	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>
4166-275-300	Ø 275 - 300	0,001	0,009	0,5	140	<input checked="" type="checkbox"/>



Nastavovací kroužek a prodloužení je nutno objednat samostatně.

Prodloužení pro třídotekové dutinoměry 4163 (analogové) a 4166 (digitální):



Objednací číslo	Rozměry (mm)	Standardní položka
4168-029-150	150 x Ø 29	<input checked="" type="checkbox"/>
4168-029-300	300 x Ø 29	<input checked="" type="checkbox"/>