

▶ TRÍDOTEKOVÉ DUTINOMĚRY

DIGITÁLNÍ - IP65 - SADY Ø 6 - Ø 100 mm


TORQARD



Ochrana proti tryskající vodě ve všech úhlech (NELZE ponořit)

Funkce jsou uvedeny u jednotlivých dutinoměřů níže.

Pro slepé i průchozí otvory



měřicí doteky z tvrdokovu od Ø12 mm



Objednací číslo	Rozsah měření (mm)	Číslicový krok (mm)	Přesnost (mm)	A (mm)	Obsah sady			Standardní položka
					Dutinoměr (mm)	Kroužek (mm)	Prodloužení (mm)	
4165-S-03-006-012	Ø 6 - 12	0,001	0,004	0,5	Ø 6 - 8	Ø 6	100	☑
					Ø 8 - 10	Ø 8		
					Ø 10 - 12	Ø 10		
4165-S-02-012-020	Ø 12 - 20	0,001	0,005	0,5	Ø 12 - 16	Ø 16	150	☑
					Ø 16 - 20			
4165-S-04-020-050	Ø 20 - 50	0,001	0,005	0,5	Ø 20 - 25	Ø 25	150	☑
					Ø 25 - 30			
					Ø 30 - 40			
4165-S-04-050-100	Ø 50 - 100	0,001	0,005	0,5	Ø 40 - 50	Ø 62	150	☑
					Ø 50 - 63			
					Ø 62 - 75			
					Ø 75 - 88			
					Ø 87 - 100			


▶ TRÍDOTEKOVÉ DUTINOMĚRY

DIGITÁLNÍ - IP65 - JEDNOTLIVÉ Ø 6 - Ø 100 mm



Ochrana proti tryskající vodě ve všech úhlech (NELZE ponořit)

Pro slepé i průchozí otvory



měřicí doteky z tvrdokovu od Ø12 mm

FUNKCE:
ON/OFF - SET - ABS/INC
UNIT (mm/inc)



Objednací číslo	Rozsah měření (mm)	Číslicový krok (mm)	Přesnost (mm)	A (mm)	Měřidlo je dodáváno včetně:		Standardní položka
					Kroužek (mm)	Prodloužení (mm)	
4165-006-008	Ø 6 - 8	0,001	0,004	0,5	Ø 6	100	☑
4165-008-010	Ø 8 - 10	0,001	0,004	0,5	Ø 8	100	☑
4165-010-012	Ø 10 - 12	0,001	0,004	0,5	Ø 10	100	☑
4165-012-016	Ø 12 - 16	0,001	0,005	0,5	Ø 16	150	☑
4165-016-020	Ø 16 - 20	0,001	0,005	0,5	Ø 16	150	☑
4165-020-025	Ø 20 - 25	0,001	0,005	0,5	Ø 25	150	☑
4165-025-030	Ø 25 - 30	0,001	0,005	0,5	Ø 25	150	☑
4165-030-040	Ø 30 - 40	0,001	0,005	0,5	Ø 40	150	☑
4165-040-050	Ø 40 - 50	0,001	0,005	0,5	Ø 40	150	☑
4165-050-063	Ø 50 - 63	0,001	0,005	0,5	Ø 62	150	☑
4165-062-075	Ø 62 - 75	0,001	0,005	0,5	Ø 62	150	☑
4165-075-088	Ø 75 - 88	0,001	0,005	0,5	Ø 87	150	☑
4165-087-100	Ø 87 - 100	0,001	0,005	0,5	Ø 87	150	☑